

Abfragen

Vergleichsoperatoren

>	größer als	<	kleiner als
>=	größer gleich	<=	kleiner gleich
=	gleich	<>	ungleich

Platzhalter

Mehrere unbekannte Zeichen	*	Wie "W**"
Eine unbekannte Ziffer	#	Wie "0511-#4711"
Ein unbekanntes Zeichen	?	Wie "HI J? 129"
Ein Bereich	Von A-D	Wie "[A-D]*"
Nicht der Bereich		Wie "[!A-D]*"

Begrenzungszeichen

Felder	[]	[Einzelpreis]*1,16
Parameter	[]	[Bitte geben Sie den Kunden ein]
Datum / Uhrzeit	#	#01.01.1999#
Texte	" "	"Köln"
Zahlen		25
Logische Felder		Nein

Logische Operatoren

UND	Regel1 UND Regel2	Beide Regeln müssen erfüllt sein
ODER	Regel1 ODER Regel2	Mindestens eine Regel muß erfüllt sein
NICHT	NICHT Regel1	Die Regel darf nicht erfüllt sein
ZWISCHEN	ZWISCHEN Wert1 und Wert2	Die Eingabe muß zwischen den beiden Werten liegen

Mathematische Operatoren

+	Addition von Zahlen	[Preis]+[Frachtkosten] oder [Preis]+10
-	Subtraktion von Zahlen	[Preis]-[Rabatt] oder [Preis]-10
*	Multiplikation von Zahlen	[Preis]*[Stückzahl] oder [Preis]*1,16
/	Division von Zahlen	[Bruttopreis]/[Umsatzsteuer]
^	Potenzieren von Zahlen	[Umsatz]^2

Berechnende Felder

Name : Ausdruck	Umsatz : [Einzelpreis]*[Stückzahl]
	Kundenname : [Nachname] & ", " & [Vorname]

Suche nach leeren Feldern

Ist Null

Zusammenfassungen / Funktionen

Summe	Summe der Werte eines Feldes
Mittelwert	Durchschnitt der Werte eines Feldes
Min	Niedrigster Wert eines Feldes
Max	Höchster Wert eines Feldes
Anzahl	Anzahl der Werte eines Feldes ohne Berücksichtigung von Null-Werten
Gruppierung	Gruppenbildung nach einem Feld
Ausdruck	Notwendige Berechnung
Bedingung	Bedingung für das Anzeigen

Abfragearten

Auswahlabfrage	Sie ruft Daten aus einer oder mehreren Tabellen ab und zeigt die Ergebnisse in einem Datenblatt an
Auswahlabfrage mit Funktionen	Zeigt eine Zusammenfassung der Datensätze, gruppiert und faßt nach Feldern zusammen
Aktualisierungsabfrage	Führt globale Änderungen an Gruppen von Datensätzen in einer oder mehreren Tabellen durch
Tabellenerstellungsabfrage	Erstellt eine neue Tabelle aus allen oder einem Teil der Daten in einer oder mehreren Tabellen x
Anfügeabfrage	Fügt eine Gruppe von Datensätzen aus einer oder mehreren Tabellen am Ende einer anderen Tabelle oder mehrerer Tabellen an
Löschabfrage	Löscht eine Gruppe von Datensätzen aus einer oder mehreren Tabellen
Kreuztabellenabfrage	Zeigt zusammengefaßte Werte für ein Feld einer Tabelle an und gruppiert diese nach einer Reihe von Kategorien in Spalten und Zeilen
Parameterabfrage	Abfrage der oben genannten Typen, die beim Ausführen ein Dialogfeld zum Eingeben von Informationen anzeigt

